

## ***MOBIL EAL ARTIC 15,22,32,46,68***

La serie de lubricantes Mobil EAL Artic pertenecen a la línea de productos Mobil EAL y están diseñados específicamente para la lubricación de compresores y sistemas de refrigeración en los que se utilice HFC como fluido refrigerante

- **Aplicaciones.**

Los Mobil EAL Artic están diseñados para los equipos de refrigeración en sistemas de aire acondicionado de edificios, domésticos, y en general en todas las aplicaciones donde se requiera el uso de refrigerantes HFC´s

- **Características típicas.**

<b>Mobil EAL Artic</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
<b>Grado ISO de Viscosidad</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
<b>Viscosidad a 40 °C, cSt</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>63</b>
<b>Viscosidad a 100 °C, cSt</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,9</b>	<b>8,3</b>
<b>Índice de Viscosidad</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
<b>Punto de Inflamación °C</b>	<b>237</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>251</b>	<b>254</b>
<b>Punto de Congelación °C</b>	<b>&lt;-54</b>	<b>&lt;-54</b>	<b>-54</b>	<b>-51</b>	<b>-43</b>
<b>TAN, mg KOH/g</b>	<b>&lt;0,10</b>	<b>&lt;0,10</b>	<b>&lt;0,10</b>	<b>&lt;0,10</b>	<b>&lt;0,10</b>