

MOBIL EAL ARTIC 22CC

Mobil EAL Artic 22CC es un lubricante sintético formulado a partir de aceites bases a base de poliolésteres y aditivos especiales que proporcionan una miscibilidad, estabilidad térmica, lubricación y resistencia a la hidrólisis excelentes..

Ha sido desarrollado para lubricar compresores de refrigeración y componentes de sistemas que utilizan como refrigerante el R-134^a

La serie Mobil EAL Artic esta embalada en contenedores de metal secos especiales y con relleno de nitrógeno para asegurar su integridad.

- **Aplicaciones.**

Mobil EAL Artic 22CC ha sido desarrollado especialmente para compresores de refrigeración Copeland a los que proporciona una insuperable protección contra el desgaste.

Es también adecuado para usar en otros refrigeradores /congeladores domésticos, unidades de aire acondicionado domesticas, sistemas de refrigeración industrial y todas las aplicaciones que recomiendan refrigerantes HFC´s.

Muestra la miscibilidad deseada a las temperaturas criticas y una viscosidad de la solución aceptable para una buena protección del desgaste y una buena estabilidad para una mayor vida de servicio

- **Características típicas.**

	Mobil EAL Artic 22CC
Grado ISO de Viscosidad	22
Viscosidad a 40 °C, cSt	23,8
Viscosidad a 100 °C, cSt	4,9
Índice de Viscosidad	129
Punto de Fluidez °C	<-54
Punto de Evaporación °C	245
TBN, mg KOH/g	0,13
Contenido de Humedad	<50
Punto de floculación, HFC-134a, °C	-23