

## Refrigerante Suva<sup>®</sup> HP80 (R-402A)

El refrigerante marca Suva<sup>®</sup> HP80 de DuPont es un HCFC, se caracteriza por ser la primera opción cuando se requiere sustituir al R-502 en equipos de refrigeración comercial existentes de baja y media temperatura como: vitrinas, cuartos fríos y equipo de supermercado. Ofrece las mejores propiedades y está aprobado por mayor número de fabricantes de compresores, que cualquier otro reemplazo del R-502. Ofrece una buena capacidad de refrigeración y eficiencia

### Naturaleza química del refrigerante

Composición química	% en peso	Nº CE
Clorodifluorometano (R-22)	38	200-871-9
Pentafluoroetano (R125)	60	206-557-8
Propano	2	200-827-9

### Información adicional

Beneficios	
Comportamiento muy similar al R-502	Trabaja en todo el rango de operación del R-502
Aumenta el tiempo de vida del equipo	Tiene una temperatura de descarga menor que el R-502 y con esto se alarga la vida del compresor
Reacondicionamiento	Se recomienda alquilbenceno para un óptimo retorno de aceite.
Seguro	Clasificación de seguridad A1/A1 ASHRAE,
Facilidad de Servicio:	Cargar en fase líquida por ser no azeotrópico

### Presentación del Producto

Presión prueba (Bars)	Env. HP 36-39 Bars			Env. VHP 47 Bars			Ton Tanks
	12,1 L	14,5 L	60,5 L	14,5 L	61 L	Kimitwo	900 L
34	12 Kg	12 Kg	55 Kg	12 Kg	55 Kg	12 Kg	792 Kg

### Gráfica Presión-Temperatura:

