

Refrigerante Suva[®] MP66 (R-401B)

El refrigerante marca Suva[®] MP66 es un HCFC, que sustituye al R-500 de manera fácil, rápida y a bajo costo. También puede ser usado en lugar de un reacondicionamiento con Suva[®] MP39 en aplicaciones de baja temperatura, ya que trabaja mejor en el evaporador abajo de -15°F (-26°C), como en congeladores comerciales y transporte refrigerado.

Naturaleza química del refrigerante

Composición química	% en peso	N° CE
Clorodifluorometano (R-22)	61	200-871-9
1,1-difluoroetano (R-152a)	11	200-866-1
1-Cloro-1,2,2,2-Tetrafluoroetano (R124)	28	220-629-6

Información adicional

Beneficios	
Reemplaza al R-500 y al R-12	Trabaja en todo el rango de operación del R-502 y en algunas aplicaciones del R-12 en donde se necesita mayor capacidad a baja temperatura
Reacondicionamiento	Trabaja con el aceite mineral ya existente en muchos sistemas herméticos. Se recomienda alquilbenceno para un óptimo retorno de aceite.
Seguro	Clasificación de seguridad A1/A1 ASHRAE,
Facilidad de Servicio:	Cargar en fase líquida por ser no azeotrópico

Presentación del Producto

Presión prueba (Bars)	Env MP 31 Bar		Env HP 36-39 Bar		Env VHP 47 Bars			Ton Tanks
	14,5 L	60 L	14,5 L	60,5 L	14,5 L	61 L	Kimitwo	900 L
23	15 Kg	60 Kg	15 Kg	60 Kg	15 Kg	60 Kg	12 Kg	909 Kg

Gráfica Presión-Temperatura

